




OUT 65

уличный встраиваемый в потолок светильник, светодиодный, 3000 К, квадратный, черный, 38°, 12 Вт, драйвер в комплекте

Инновационный встраиваемый в потолок светильник OUT 65 впечатляет необычной оптикой. Он имеет степень защиты IP65 и может применяться вне помещений или во влажных помещениях. Светильник, который может иметь круглую или квадратную форму, и несколько вариантов корпуса: черный, белый или титановый. Благодаря наличию мощного CO-B-светодиода с теплым белым цветом свечения и светодиодного драйвера, включенного в комплект, набор соответствует требованиям к общему освещению. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	114470
IP Code	IP 20 / IP 65
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	II
Мощность	11 W
Уровень пускового тока	2 A
Продолжительность пускового тока	40 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	510 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Длина	8.2 cm

Источник света

916451	
--------	---

Ширина	8.2 cm
Высота	6 cm
Вес нетто	0.348 kg
вес брутто	0.423 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	6 cm
Установочный диаметр	7 cm