




## OUT 65

**Outdoor Deckeneinbauleuchte, LED, 3000K, eckig, weiß, 38°, 12W, inkl. Treiber**

Die innovative OUT 65 Deckeneinbauleuchte besticht durch ihre außergewöhnliche Optik. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Verfügbar in schwarz, weiß, silbergrau oder titan ist sie in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED, sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers, kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.



## TECHNISCHE DATEN

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.                  | 114471                           |
| IP Code                   | IP 20 / IP 65                    |
| Montage                   | Einbau                           |
| Montagedetails            | Decke                            |
| Dimmbar                   | Ja                               |
| Technologie der Dimmung   | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung      | 220-240V ~50/60Hz                |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA                           |
| Schutzklasse              | II                               |
| Wattage                   | 11 W                             |
| Höhe Einschaltstrom       | 2 A                              |
| Dauer Einschaltstrom      | 40 µs                            |
| Stroboskop-Effekt (SVM)   | 0.02                             |
| Lumen                     | 640 lm                           |
| Lichtfarbtemperatur       | 3000 Kelvin                      |
| Abstrahlwinkel            | 38 °                             |
| Farbe                     | weiß                             |
| CRI                       | 80                               |
| LXXBXX Daten              | L70B50                           |
| Lebensdauer               | 40000 h                          |
| Länge                     | 8.2 cm                           |
| Breite                    | 8.2 cm                           |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Höhe</b>              | 6 cm     |
| <b>Nettogewicht</b>      | 0.349 kg |
| <b>Bruttogewicht</b>     | 0.416 kg |
| <b>Ausschnittsform</b>   | rund     |
| <b>Einbautiefe</b>       | 6 cm     |
| <b>Einbaudurchmesser</b> | 7 cm     |