




Plafonnier encastré outdoor OUT 65

LED, 3000 K, carré, blanc, 38°, 12 W, driver incl.

Le plafonnier encastré innovant OUT 65 séduit par son aspect exceptionnel. L'indice de protection IP65 signifie que ce luminaire peut être installé à l'extérieur et dans les locaux humides. Disponible en noir, blanc, gris argenté ou titane, de forme ronde ou carrée. Grâce à la LED COB blanc chaud haute capacité, montée dans un module pivotant et au driver LED fourni, le set répond aux exigences d'un éclairage d'usage général. Le branchement se fait directement au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| N° art. | 114471 |
| Code IP | IP 20 / IP 65 |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Indice de protection | II |
| Wattage | 11 W |
| Hauteur du courant d'appel | 2 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 640 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 38 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 80 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 40000 h |
| Longueur | 8.2 cm |
| Largeur | 8.2 cm |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Hauteur | 6 cm |
| Poids net | 0.349 kg |
| Poids brut | 0.416 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 6 cm |
| Diamètre d'encastrement | 7 cm |