




## KIT OUT 65 LED CARRE

encastré, titane, 12W, 3000K, 38°, alim incluse

L'encastré de plafond OUT 65 innovant séduit par son aspect original. Son indice de protection IP65 permet de l'utiliser à l'extérieur ou dans les pièces humides. Disponible en noir, blanc, gris argent ou titane, il peut être choisi de forme ronde ou carrée. Équipé d'une puissante COB LED blanc chaud logée dans un insert inclinable et d'une alimentation LED, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Réf.                                    | 114477                      |
| Code IP                                 | IP 65                       |
| Montage                                 | Encastrément                |
| Détails de montage                      | Plafond                     |
| Variable                                | Oui                         |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en début de phase |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz           |
| Courant / tension secondaire            | 500 mA                      |
| Classe de protection                    | II                          |
| Puissance en watts                      | 11 W                        |
| Lumen                                   | 590 lm                      |
| Température de couleur                  | 3000 Kelvin                 |
| Angle de rayonnement                    | 38 °                        |
| Coloris                                 | gris                        |
| IRC                                     | 90                          |
| Données LXXBXX                          | L70B50                      |
| Durée de vie                            | 40000 h                     |
| Répartition de l'intensité lumineuse    | rotosymétrique              |
| Sortie lumineuse                        | direct                      |
| Longueur                                | 8.2 cm                      |
| Largeur                                 | 8.2 cm                      |
| Hauteur                                 | 6 cm                        |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Poids net</b>                 | 0.347 kg |
| <b>Poids brut</b>                | 0.413 kg |
| <b>Forme de découpe</b>          | rond     |
| <b>Profondeur d'encastrement</b> | 10 cm    |
| <b>Diamètre d'encastrement</b>   | 7 cm     |