




OUT 65

уличный встраиваемый в потолок светильник, светодиодный, 3000 К, квадратный, титановый, 38°, 12 Вт, драйвер в комплекте

Инновационный встраиваемый в потолок светильник OUT 65 впечатляет необычной оптикой. Он имеет степень защиты IP65 и может применяться вне помещений или во влажных помещениях. Светильник, который может иметь круглую или квадратную форму, и несколько вариантов корпуса: черный, белый или титановый. Благодаря наличию мощного CO-B-светодиода с теплым белым цветом свечения и светодиодного драйвера, включенного в комплект, набор соответствует требованиям к общему освещению. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	114477
IP Code	IP 65
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	II
Мощность	11 W
Световой поток	590 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	серый
CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	8.2 cm
Ширина	8.2 cm

Высота	6 см
Вес нетто	0.347 kg
вес брутто	0.413 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	10 см
Установочный диаметр	7 см