





H-LIGHT 1

luminária de embutir, LED, 2700 K, redonda, preto, 20°, 11,5W, incl. unidade de alimentação, mola

A série de luminárias de embutir H-LIGHT 1 convence pela sua estrutura simples e elegante, garantindo o módulo LED branco quente integrado com o seu ângulo de feixe estreito de 20° uma iluminação decorativa e orientada para o ambiente. Graças à unidade de alimentação LED integrada, a luminária está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	114480
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	II
Potência	11 W
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	265 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Altura	8 cm

Fonte de luz

916341	
--------	---

Diâmetro	9 cm
Peso líquido	0.339 kg
Peso bruto	0.4 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	8 cm
Diâmetro de montagem	8 cm
Página BIG WHITE	399