




H-LIGHT 1

infälld lampa, LED, 2700K, rund, svart, 20°, 11,5W, inkl. drivdon, klämfjädrar

Den infällda armaturserien H-LIGHT 1 imponerar med sin enkla och eleganta design, den integrerade varmvita LED-modulen med sin smala strålvinkel på 20° säkerställer en diskret och stämningsorienterad utstrålning. Tack vare LED-drivrutinen som ingår i setet är lampan redo för anslutning till 230 V nätspänning.



Art. Nej.	114480
Roterbar eller svängbar	svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	II
Watt	11 W
Nivå för inkopplingsström	2 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	265 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	svart
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	40000 h
höjd	8 cm
Diameter	9 cm

916341		Netto vikt	0.341 kg
		Bruttovikt	0.391 kg
		Utskärningens form	runda
		Inbygggnadsdjup	8 cm
		Installationsdiameter	8 cm
		BIG WHITE Seite	232