





H-LIGHT 1

luminaria empotrada, led, 2700 K, redonda, blanco, 20°, 11,5 W, incl. controlador, resorte de clip

La serie de luminarias empotradas H-LIGHT 1 convence por su construcción sobria y elegante y el módulo led blanco cálido integrado proporciona, con su estrecho grado de radiación de 20°, una iluminación discreta y orientada al ambiente. Gracias al controlador led incluido en el set, la luminaria se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	114481
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	II
Potencia	11 W
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	265 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	20 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Altura	8 cm

Fuente de luz

916341	
--------	---

Diámetro	9 cm
Peso neto	0.331 kg
Peso bruto	0.386 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	8 cm
Diámetro de montaje	8 cm
Página BIG WHITE	399