



## H-LIGHT

**encastré de plafond intérieur, rond, blanc mat, LED, 11W, 2700K, variable Triac**

Les encastrés H-LIGHT 1 séduisent par des formes épurées et élégantes, le module LED blanc chaud intégré et l'angle de rayonnement étroit de 20° assurent une diffusion discrète et chaleureuse. L'alimentation LED incluse dans le kit rend ce luminaire paré au raccordement sur réseau 230V.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	114481
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	11 W
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	265 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Hauteur	8 cm

## Source Lumineuse

916341	
--------	---

<b>Diamètre</b>	9 cm
<b>Poids net</b>	0.331 kg
<b>Poids brut</b>	0.386 kg
<b>Forme de découpe</b>	rond
<b>Profondeur d'encastrement</b>	8 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	8 cm
<b>Page du BIG WHITE</b>	232