



H-LIGHT 1

incasso, LED, 2700K, rotondo, bianco, 20°, 11,5W, incl. driver, clip di fissaggio

La serie di incassi H-LIGHT 1 convince per il suo design essenziale ed elegante. Il modulo LED bianco caldo integrato riesce a creare, con il suo ridotto angolo di emissione di 20°, un'illuminazione discreta e d'atmosfera. Grazie al driver LED compreso nel set, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

DATI TECNICI

Articolo	114481
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	11 W
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	265 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Altezza	8 cm

Sorgente Luminosa

916341	
--------	---

Diametro	9 cm
Peso netto	0.331 kg
Peso lordo	0.386 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	8 cm
Diametro d'incasso	8 cm
BIG WHITE pagina	232