



## H-LIGHT 1

lampa wpuszczana, LED, 2700K, okrągła, biała, 20°, 11,5W, z zasilaczem i sprężyną zaciskową

Seria lamp wpuszczanych H-LIGHT 1 przekonuje swoją prostą i elegancką formą, zintegrowany moduł LED o cieplej białej barwie z wąskim kątem wiązki światła 20° zapewnia subtelną i zorientowaną na otoczenie emisję światła. Dzięki zawartemu w zestawie zasilaczowi LED lampa jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.

## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	114481
Obrotowa lub przechylna	Wersja przechylna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	11 W
Poziom prądu rozruchowego	2 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.02
Strumień świetlny	265 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	20 °
Kolor	biały
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	40000 h
Wysokość	8 cm

## Źródła światła

916341	
--------	---

średnica	9 cm
Waga netto	0.331 kg
Waga brutto	0.386 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	8 cm
Średnica montażowa	8 cm
Strona BIG WHITE	232