





H-LIGHT 1

luminária de embutir, LED, 2700 K, redonda, branco, 20°, 11,5W, incl. unidade de alimentação, mola

A série de luminárias de embutir H-LIGHT 1 convence pela sua estrutura simples e elegante, garantindo o módulo LED branco quente integrado com o seu ângulo de feixe estreito de 20° uma iluminação decorativa e orientada para o ambiente. Graças à unidade de alimentação LED integrada, a luminária está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ref. n.º | 114481 |
| Giratório ou Articulável | giratório |
| IP Code | IP 20 |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Teto |
| Regulável | Sim |
| Tecnologia de regulação | Ângulo de fases, Ângulos de fases |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 500 mA |
| Classe de proteção | II |
| Potência | 11 W |
| Nível de corrente de irrupção | 2 A |
| Duração da corrente de irrupção | 40 µs |
| Efeito estroboscópico (SVM) | 0.02 |
| Lúmen | 265 lm |
| Temperatura de cor da luz | 2700 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 20 ° |
| Cor | branco |
| CRI | 80 |
| Dados LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 40000 h |
| Altura | 8 cm |

Fonte de luz

| | |
|--------|---|
| 916341 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------------------|----------|
| Diâmetro | 9 cm |
| Peso líquido | 0.331 kg |
| Peso bruto | 0.386 kg |
| Forma de recorte | redonda |
| Profundidade de montagem | 8 cm |
| Diâmetro de montagem | 8 cm |
| Página BIG WHITE | 399 |