



H-LIGHT 1

встраиваемый светильник, светодиодный, 2700К, круглый, белый, 20°, 11,5 Вт, пружинный зажим и драйвер в комплекте

Встраиваемые светильники серии H-LIGHT 1 отличаются простым и элегантным дизайном, а установленный светодиодный модуль с теплым белым цветом свечения и узким углом отражения 20° обеспечивает умеренный и подчеркивающий атмосферу световой поток. Благодаря наличию в комплекте светодиодного драйвера светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.

Технические характеристики

Тов. №	114481
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	II
Мощность	11 W
Уровень пускового тока	2 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	265 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	20 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h

Источник света

916341	
--------	---

Высота	8 см
Диаметр	9 см
Вес нетто	0.331 kg
вес брутто	0.386 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	8 см
Установочный диаметр	8 см
BIG WHITE Seite	232