



H-LIGHT

encastré de plafond intérieur, ovale, noir mat, LED, 11-W, 2700K, variable Triac


Les encastrés H-LIGHT 2 séduisent par des formes épurées et élégantes, le module LED blanc chaud intégré et l'angle de rayonnement étroit de 20° assurent une diffusion discrète et chaleureuse. L'alimentation LED incluse dans le kit rend ce luminaire paré au raccordement sur réseau 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	114490
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	500mA
Hauteur	8 cm
Diamètre	9 cm
Diamètre d'encastrement	8 cm
Profondeur d'encastrement	8 cm
Poids net	0.333 kg
Poids brut	0.388 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	II
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Puissance en watts	11 W
Lumen	395 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916341		Durée de vie	40000 h
		Page du BIG WHITE	399