


## H-LIGHT 2

inbouwarmatuur, led, 2700 K, ovaal, wit, 20°, 11,5 W, incl. driver, spiraalveerklem

De H-LIGHT 2 inbouwarmatuurserie maakt indruk door hun eenvoudige en elegante uitvoering, dat geïntegreerde warm witte ledmodule zorgt mee zijn smalle stralingshoeken van 20° voor een onopvallende en sfeer georiënteerde uitstraling. Dankzij de meegeleverde led driver is de armatuur klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	114491
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	395 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Hoogte	8 cm

## Lichtbron

916341	
--------	---

<b>Diameter</b>	9 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.338 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.419 kg
<b>Vorm inbouwopening</b>	rond
<b>Inbouwdiepte</b>	8 cm
<b>Inbouwdiameter</b>	8 cm