





Spot encastré H-LIGHT 3

LED, 2700 K, réflecteur, noir, 20°, 12 W, driver et ressort à clip incl.

La série des spots encastrés H-LIGHT 3 convainc par sa forme sobre et élégante, le module LED blanc chaud intégré avec son angle faisceau de 20° assure un éclairage d'ambiance discret. Grâce au driver LED fourni, le spot peut directement être branché au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	114500
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	II
Wattage	11 W
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	540 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Hauteur	8 cm

Source Lumineuse

916341	
--------	---

Diamètre	9 cm
Poids net	0.32 kg
Poids brut	0.379 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	8 cm