




H-LIGHT 3

inbouwarmatuur, led, 2700 K, reflector, wit, 20°, 11,5 W, incl. driver, spiraalveerklem

De H-LIGHT 3 inbouwarmatuurserie maakt indruk door hun eenvoudige en elegante uitvoering, dat geïntegreerde warm witte ledmodule zorgt mee zijn smalle stralingshoeken van 20° voor een onopvallende en sfeer georiënteerde uitstraling. Dankzij de meegeleverde led driver is de armatuur klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	114501
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	540 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Hoogte	8 cm

Lichtbron

916341	
--------	---

Diameter	9 cm
Nettogewicht	0.333 kg
Brutogewicht	0.394 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	8 cm