



DIABO

потолочный светильник, двухрожковый, QPAR51, круглый, хромированный, макс. 70 Вт

Настенный и потолочный светильник DIABO отличается четкими линиями. Благодаря установленному патрону GU10 светильник подходит для использования с источниками света до 35 Вт. Светильник с возможностью вращения и регулировки угла наклона может оснащаться одним или двумя рожками и иметь белый или хромированный корпус. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В. Дополнительно серия также включает подвесной светильник.

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тов. № | 114562 |
| Патрон | GU10 |
| Количество патронов | 2 |
| Диапазон изменения угла наклона от | 70 ° |
| Вертикальный диапазон изменения угла наклона от | 340 ° |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 35 W |
| Цвет | Хром |
| Световое отверстие | прямой |
| Длина | 19 cm |
| Ширина | 7 cm |
| Высота | 20.5 cm |
| Вес нетто | 0.978 kg |
| вес брутто | 1.086 kg |

Рекомендуемые осветители

| | |
|---------|---|
| 1007230 | Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 36°, 2700 К |
|---------|---|