



МОДУЛЬ G12

для монтажной рамки AIXLIGHT PRO, HIT-CE,
белый/черный, 58°, max. 70W

МОДУЛЬ G12 для использования в соответствующем монтажном корпусе доступен в белой лакированной версии и с разными углами отражения. Для работы блока модуля требуется подходящее пускорегулирующее устройство.

Технические характеристики

Тов. №	115051
Патрон	G12
Источник света	HIT-CE
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Мощность	70 W
Половинный угол	58 °
Цвет	белый
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	14.1 cm
Диаметр	13.5 cm
Вес нетто	0.488 kg
вес брутто	0.629 kg

Аксессуары

470370	Электронное пускорегулирующее устройство для газоразрядных ламп высокого давления , CDM, 70 Вт, 230 В, система разгрузки от натяжения в компл.
961062	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД для HI-D-систем , черн., 2 м
470360	Электронное пускорегулирующее устройство для газоразрядных ламп высокого давления , CDM, 35 Вт, 230 В, система разгрузки от натяжения в компл.