



МОДУЛЬ G12

для монтажной рамки AIXLIGHT PRO, HIT,
серебристо-серый/черный, 58°, макс. 70 Вт

МОДУЛЬ G12 для использования в соответствующем монтажном корпусе доступен в серебристо-серой/черной лакированной версии и с разными углами отражения. Для работы блока модуля требуется подходящее пускорегулирующее устройство.

Технические характеристики

Тов. №	115054
Патрон	G12
Источник света	HIT-CE
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Мощность	70 W
Половинный угол	58 °
Цвет	серый
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	14.1 cm
Диаметр	13.5 cm
Вес нетто	0.467 kg
вес брутто	0.585 kg

Аксессуары

470370	Электронное пускорегулирующее устройство для газоразрядных ламп высокого давления , CDM, 70 Вт, 230 В, система разгрузки от натяжения в компл.
961062	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД для HI-D-систем , черн., 2 м
470360	Электронное пускорегулирующее устройство для газоразрядных ламп высокого давления , CDM, 35 Вт, 230 В, система разгрузки от натяжения в компл.