



## МОДУЛЬ G12

для монтажной рамки AIXLIGHT PRO, HIT, серебристо-серый/черный, 8°, макс. 70 Вт

МОДУЛЬ G12 для использования в соответствующем монтажном корпусе доступен в серебристо-серой/черной лакированной версии и с разными углами отражения. Для работы блока модуля требуется подходящее пускорегулирующее устройство.

### Технические характеристики

Тов. №	115064
Патрон	G12
Источник света	HIT-CE
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Мощность	70 W
Половинный угол	8 °
Цвет	серый
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	14.1 cm
Диаметр	13.5 cm
Вес нетто	0.479 kg
вес брутто	0.605 kg

## Аксессуары

470370	Электронное пускорегулирующее устройство для газоразрядных ламп высокого давления , CDM, 70 Вт, 230 В, система разгрузки от натяжения в компл.
961062	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД для HI-D-систем , черн., 2 м
470360	Электронное пускорегулирующее устройство для газоразрядных ламп высокого давления , CDM, 35 Вт, 230 В, система разгрузки от натяжения в компл.