



MODUŁ QR111 MOVE

do ramy montażowej AIXLIGHT PRO, QR-LP111, biały matowy, maks. 75W

Niskonapięciowy MODUŁ QR111 MOVE, do stosowania w odpowiednich obudowach wpuszczanych, jest dostępny kolorze białym matowym i srebrnoszarym. W celu dokładnego wyregulowania stożka światła moduł można wysunąć z obudowy na nawet 5,5 cm, co umożliwi jego dalsze przechylenie. Do zasilania lampy wkładu modułu wymagany jest odpowiedni transformator o napięciu przemiennym 12V.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	115071
Oprawa	G53
Źródło światła	QR111
Liczba opraw	1
Dołączony iluminator	Nie
Zakres przechyłu	90 °
Zakres obrotu w poziomie	180 °
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Pierwotne napięcie znamionowe	12V ~50Hz
Klasy ochrony	III
Wydajność	75 W
Kolor	biały
Emisja światła	bezpośrednie
Waga netto	0.468 kg
Waga brutto	0.654 kg

Zalecane źródło światła

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, ściemn.
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, ściemn.
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 3000K, ściemn.
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, ściemn.