



QR111 MODUL MOVE

za AIXLIGHT PRO vgradno ohišje, QR-LP111, belo matirano, maks. 75W

Niskonapetostni QPAR111 MODUL MOVE za uporabo v ustreznem vgradnem ohišju je na voljo v matirani beli matirani in srebrno sivi barvi. Za točno usmerjanje svetlobnega stožca lahko modul izvlečete iz ohišja za do 5,5 cm in ga tako še močneje nagnete. Za upravljanje vgradnega modula potrebujete ustrezen transformator z izmenično napetostjo 12 V.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	115071
Okov	G53
Žarnica	QR111
Število okovov	1
Priložene žarnice	Ne
Obseg nihanja	90 °
Vodoravno območje vrtenja	180 °
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Primarna nazivna napetost	12V ~50Hz
Zaščitni razred	III
El. moč	75 W
Barva	bela
Svetenje	neposredno
Neto teža	0.468 kg
Bruto teža	0.654 kg

Priporočilo za žarnico

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarni- ca, CRI90, 15 W, 40°, 3000 K, je mogoče zatem- niti
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarni- ca, CRI90, 15 W, 24°, 2700 K, je mogoče zatem- niti
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarni- ca, CRI90, 15 W, 24°, 3000 K, je mogoče zatem- niti
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarni- ca, CRI90, 15 W, 40°, 2700 K, je mogoče zatem- niti