




MODULE COB LED

pour AIXLIGHT PRO, 70°, blanc

Le module COB LED a été spécialement conçu pour être utilisé dans le cadre de montage AIXLIGHT PRO. Le module COB LED blanc chaud est disponible en version blanc mat ou gris argent avec différents angles de rayonnement. Une alimentation LED fournissant un courant constant de 700mA/1000mA ou 1050 mA est requise pour le fonctionnement. Ne convient pas aux cadres de montage Flat.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	115187
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond avec accessoires
Lumen	2700/3500 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	70 °
Coloris	blanc
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	13 cm
Diamètre	13.5 cm
Poids net	0.523 kg
Poids brut	0.658 kg

Accessoires

1001267	Alimentation LED , intérieur, 700mA, 39W, blanc/bleu, serre-câble inclus, variable
464176	Alimentation LED , intérieur, noir, 40W, 1000mA, protection courts-circuits, variable
464170	Alimentation LED , intérieur, 1000mA, 40W, noir, serre-câble inclus
464168	Alimentation LED , intérieur, 700mA, 40W, noir, serre-câble inclus
464804	Alimentation LED , intérieur, 1050mA, 40W, blanc, serre-câble inclus, variable
464174	ALIMENTATION LED , 40W, 700mA, incl. serre-câble, variable
464032	Alimentation LED DALI , intérieur, 350-1050mA, 60W, blanc, variable 1-10V / Dali