




MODULE COB LED

pour AIXLIGHT PRO, 12°, gris argent

Le module COB LED a été spécialement conçu pour être utilisé dans le cadre de montage AIXLIGHT PRO. Le module COB LED blanc chaud est disponible en version blanc ou gris argent avec différents angles de rayonnement. Une alimentation LED fournit un courant constant de 700mA/1000mA ou 1050 mA est requise pour le fonctionnement. Ne convient pas aux cadres de montage Flat.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Réf. | 115191 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond avec accessoires |
| Lumen | 2700/3500 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 12 ° |
| Coloris | gris |
| Durée de vie | 30000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Hauteur | 13 cm |
| Diamètre | 13.5 cm |
| Poids net | 0.517 kg |
| Poids brut | 0.638 kg |

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1001267 | Alimentation LED , intérieur, 700mA, 39W, blanc/bleu, serre-câble inclus, variable |
| 464176 | Alimentation LED , intérieur, noir, 40W, 1000mA, protection courts-circuits, variable |
| 464170 | Alimentation LED , intérieur, 1000mA, 40W, noir, serre-câble inclus |
| 464168 | Alimentation LED , intérieur, 700mA, 40W, noir, serre-câble inclus |
| 464804 | Alimentation LED , intérieur, 1050mA, 40W, blanc, serre-câble inclus, variable |
| 464174 | ALIMENTATION LED , 40W, 700mA, incl. serre-câble, variable |
| 464032 | Alimentation LED DALI , intérieur, 350-1050mA, 60W, blanc, variable 1-10V / Dali |