




MÓDULO LED COB

para marco empotrado AIXLIGHT PRO, 3000 K, gris plata, 30°

El módulo led COB ha sido diseñado especialmente para el uso en marcos empotrados AIXLIGHT PRO. El módulo led COB blanco cálido está disponible con un acabado blanco o gris plata en diferentes ángulos de radiación. Para el funcionamiento se necesita un controlador led con una corriente constante de 700 mA/1000 mA o 1050 mA. No es adecuado para marcos empotrados planos.



Datos técnicos

Art. N.º	115193
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Flujo luminoso	3500 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	30 °
Color	gris
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	13 cm
Diámetro	13.5 cm
Peso neto	0.513 kg
Peso bruto	0.626 kg

Accesorios

1001267	Balasto eléctrico LED , 700mA, 40W, TRIAC, dimmerizable
464032	CONTROLADOR LED TCI , 50 VA, 350-1050 mA, interruptor DIP, incl. descarga de tracción, regulable mediante DALI
464168	CONTROLADOR LED 40 W , 700mA, incl. descarga de tracción
464170	CONTROLADOR LED 40 W , 1000mA, incl. descarga de tracción
464174	CONTROLADOR LED 40 W , 700mA, incl. descarga de tracción, regulable
464176	CONTROLADOR LED 40 W , 1000mA, incl. descarga de tracción, regulable
464804	CONTROLADOR LED 40 W , 1050mA, regulable mediante TRIAC