




MÓDULO LED COB

para estrutura de montagem AIXLIGHT PRO, 3000K, cinzento prateado, 30°

O módulo LED COB foi especialmente concebido para utilização em estruturas de montagem AIXLIGHT PRO. O módulo COB LED branco quente está disponível em branco ou cinzento prateado com diferentes ângulos de projeção. O funcionamento requer uma unidade de controlo LED com uma corrente constante de 700mA/ 1000mA ou 1050 mA. Não é adequado para molduras de montagem da série Flat.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	115193
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto com acessórios
Lúmen	3500 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	30 °
Cor	cinzentocinzento
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Altura	13 cm
Diâmetro	13.5 cm
Peso líquido	0.513 kg
Peso bruto	0.626 kg

Acessórios

1001267	Unidade de controlo LED , 700mA, 40W, TRIAC, luz regulável
464032	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED TCI , 50VA, 350-1050 mA, interruptor DIP incl. mecanismo de alívio do esforço de tração, DALI regulável
464168	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 40W, 700mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração
464170	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 40W, 1000mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração
464174	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 40W, 700mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração, luz regulável
464176	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 40W, 1000mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração, luz regulável
464804	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 40W, 1050 mA, triac com luz regulável