




## COB LED modul

pro montážní rámeček AIXLIGHT PRO, 3000K, stříbrošedé, 70°

modul COB LED byl speciálně koncipován pro použití v montážním rámečku AIXLIGHT PRO. modul LED COB se žárovkami s teple bílou barvou světla je dodáván v bílém nebo stříbrošedém provedení s různými úhly záření. K provozu je zapotřebí ovladač LED s konstantním proudem 700 mA / 1000 mA nebo 1050 mA. Není vhodné pro montážní rámečky Flat.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	115197
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop s příslušenstvím
Lumen	2700/3500 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	70 °
Barva	šedá
Životnost	30000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Výška	13 cm
Průměr	13.5 cm
Hmotnost netto	0.536 kg
Celková hmotnost	0.65 kg

## Příslušenství

1001267	ovladač LED , 700 mA, 40W, TRIAC stmívatelný
464176	LED ovladač , 40 W, 1 000 mA, vč. odlehčovacího profilu, stmívatelný
464170	LED ovladač , 40 W, 1 000 mA, vč. odlehčovacího profilu
464168	LED ovladač , 40W, 700-mA, vč. odlehčovacího profilu
464804	ovladač LED , 40 W, 1 050 mA, triac stmívatelný
464174	LED ovladač , 40W, 700-mA, vč. odlehčovacího profilu, stmívatelný
464032	ovladač TCI LED , 50 VA, 350-1 050 mA, DIP přepínač, vč. odlehčovacího profilu, DALI stmívatelný