




MODULO COB LED

per telaio da incasso AIXLIGHT PRO, 3000K, grigio argento, 70°

Il modulo COB LED è stato specificatamente concepito per l'impiego nel telaio per incasso AIXLIGHT PRO. Il modulo COB LED bianco caldo è disponibile in versione bianca o grigio argento con diversi angoli di emissione. Per il funzionamento è necessario un driver LED con corrente costante di 700mA/ 1000mA o 1050 mA. Non adatto per telaio per incasso Flat.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Articolo | 115197 |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto con accessori |
| Lumen | 3500 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 70 ° |
| Colore | grigio |
| Durata | 30000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione | diretto |
| Altezza | 13 cm |
| Diametro | 13.5 cm |
| Peso netto | 0.536 kg |
| Peso lordo | 0.65 kg |

Accessori

| | |
|---------|---|
| 1001267 | Driver LED , 700mA, 40-W, TRIAC dimmerabile |
| 464032 | TCI DRIVER LED , 50VA, 350-1050mA, Dip-Switch, incl. scarico della trazione, dimmerabile con DALI |
| 464168 | Driver LED , 40W, 700mA, incl. sistema di scarico del ramo secondario |
| 464170 | Driver LED , 40W, 1000mA, incl. sistema di scarico del ramo secondario |
| 464174 | DRIVER LED 40W , 700mA, incl. sistema di scarico del ramo secondario, dimmerabile |
| 464176 | DRIVER LED 40W , 1000mA, incl. sistema di scarico del ramo secondario, dimmerabile |
| 464804 | DRIVER LED , 40W, 1050mA, dimmerabile con triac |