




MODUŁ COB LED

do ramy montażowej AIXLIGHT PRO, 3000K, srebrnoszary, 70°

Moduł COB LED został zaprojektowany specjalnie do zastosowania w ramie montażowej AIXLIGHT PRO. Moduł COB LED o ciepłej białej barwie światła jest dostępny w wersji białej albo srebrnoszarej i z różnymi kątami wiązki światła. Do eksploatacji jest konieczny zasilacz LED prądu stałego 700mA/ 1000mA albo 1050 mA. Nie nadaje się do ramy montażowej Flat.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	115197
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa z akcesoriami
Strumień świetlny	2700/3500 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	70 °
Kolor	szary
Okres użytkowania	30000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Wysokość	13 cm
średnica	13.5 cm
Waga netto	0.536 kg
Waga brutto	0.65 kg

Akcesoria

1001267	Zasilacz LED , 700mA, 40W, TRIAC, ściemniający
464176	ZASILACZ LED , 40W, 1000mA, z uchwytem odciążającym kabla, ściemniający
464170	ZASILACZ LED , 40W, 1000mA, z uchwytem odciążającym kabla
464168	ZASILACZ LED , 40W, 700mA, z uchwytem odciążającym kabla
464804	ZASILACZ LED , 40W, 1050mA, triac ściemniający
464174	ZASILACZ LED , 40W, 700mA, z uchwytem odciążającym kabla, ściemniający
464032	TCI ZASILACZ LED 50VA , 350-1050mA Dip-Switch, z uchwytem odciążającym kabla, ściemnianie DALI