




MODULE LED COB pour le cadre d'encastrement AIXLIGHT PRO

blanc mat, 30°, CRI65+

Le module LED COB a été développé pour les cadres d'encastrement AIXLIGHT PRO. Cet article spécial n'est pas indiqué comme éclairage général d'une pièce, mais comme éclairage pour les boucheries-charcuteries. Le module LED COB à LED blanc froid est disponible en blanc et gris argenté et avec différents angles de rayonnement. Pour le fonctionnement, un driver LED à courant constant de 700 mA est requis. Pas indiqué pour les cadres de montage FLAT.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	115213
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond avec accessoires
Lumen	1300 lm
Température de couleur	3600 Kelvin
Angle faisceau	30 °
Coloris	blanc
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	13 cm
Diamètre	13.5 cm
Poids net	0.511 kg
Poids brut	0.634 kg

Accessoires

1001267	Driver LED 700 mA 40 W , dimmable TRIAC
464168	DRIVER LED , 40 W, 700 mA, serre-câble incl.
464174	DRIVER LED , 40 W, 700 mA, serre-câble incl., dimmable
464032	DRIVER LED TCI , 50 VA, 350-1050 mA, commutateur Dip, dé- charge de traction incl., dimmable via DALI