




СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ COB

для монтажной рамки AIXLIGHT PRO, матовый белый, 30°, CRI65+

Светодиодный модуль COB разработан для использования в монтажных рамках AIXLIGHT PRO. Эта специальная модель предназначена для освещения мясных продуктов, а не для общего освещения помещений. Светодиодный модуль COB с холодным белым цветом свечения доступен в белой или серебристо-серой версии с различными углами отражения. Для работы требуется светодиодный драйвер с постоянным током 700 мА. Не подходит для плоских монтажных рамок.



Технические характеристики

Тов. №	115213
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Световой поток	1300 lm
Цветовая температура	3600 Kelvin
Половинный угол	30 °
Цвет	белый
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	13 см
Диаметр	13.5 см
Вес нетто	0.511 kg
вес брутто	0.634 kg

Аксессуары

1001267	Светодиодный драйвер , 700 мА, 40 Вт, с регулировкой яркости TRIAC
464168	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 40 Вт, 700 мА, с системой разгрузки от натяжения
464174	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 40 Вт, 700 мА, с регулировкой яркости и системой разгрузки от натяжения
464032	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР TSI , 50 В-А, 350-1050 мА, клавишный переключатель, система разгрузки от натяжения в компл., регулировка яркости DALI