





## Módulo de LED COB para moldura de montagem AIXLIGHT PRO

cinzento prateado, 70°, CRI90+

O módulo LED COB foi concebido para utilização em estruturas de montagem AIXLIGHT PRO. Este produto especial é apropriado para a iluminação de produtos de vestuário e produtos frescos. O módulo COB LED em branco frio está disponível em branco ou cinzento prateado em ângulos de projeção e é, portanto, muito flexível para aplicações em lojas e/ou na área gastronómica. O funcionamento requer uma unidade de controlo LED com uma corrente constante de 700mA. Não é adequado para molduras de montagem da série Flat.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	115237
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto com acessórios
Lúmen	1950 lm
Temperatura de cor da luz	4200 Kelvin
Ângulo de feixe	70 °
Cor	cinzentocinzento
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Altura	13 cm
Diâmetro	13.5 cm
Peso líquido	0.524 kg
Peso bruto	0.65 kg

## Acessórios

1001267	Unidade de controlo LED , 700mA, 40W, TRIAC, luz regulável
464032	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED TCI , 50VA, 350-1050 mA, interruptor DIP incl. mecanismo de alívio do esforço de tração, DALI regulável
464168	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 40W, 700mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração
464174	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 40W, 700mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração, luz regulável