СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ COB

для монтажной рамки AIXLIGHT PRO, серебристо-серый, 70°, CRI90+

Светодиодный модуль COB разработан для использования в монтажных рамках AIXLIGHT PRO. Эта специальная модель предназначена для освещения одежды и свежих пищевых продуктов. Светодиодный модуль COB доступен в белой или серебристо-серой версии, с различными углами отражения, что обеспечивает широкие возможности его применения в магазинах или пунктах общественного питания. Для работы требуется светодиодный драйвер с постоянным током 700 мА. Не подходит для плоских монтажных рамок.



Технические характеристики

Тов. №	115237
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Световой поток	1950 lm
Цветовая температура	4200 Kelvin
Половинный угол	70 °
Цвет	серый
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	13 cm
Диаметр	13.5 cm
Вес нетто	0.524 kg
вес брутто	0.65 kg

Аксессуары

1001267	Светодиодный драйвер , 700 мА, 40 Вт, с регулировкой яркости TRIAC
464168	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 40 Вт, 700 мА, с системой разгрузки от натяжения
464174	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 40 Вт, 700 мА, с регулировкой яркости и системой разгрузки от натяжения
464032	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР TCI , 50 В-А, 350-1050 мА, клавишный переключатель, система разгрузки от натяжения в компл., регулировка яркости DALI