



MODULE MR16 MOVE

pour cadre d'installation AIXLIGHT PRO 50, gris argen

Le module QR-C51 MOVE basse tension à utiliser dans les boîtiers à encastrer correspondants est disponible en coloris gris argent. Pour un réglage précis du faisceau lumineux, le module peut être sorti de son boîtier jusqu'à 3 cm afin de l'incliner davantage. Un transformateur adapté fournissant une tension alternative de 12V est nécessaire à son fonctionnement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	115434
Douille	GU5.3
Source	QR-C51
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	45 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	12V ~50/60Hz
Classe de protection	III
Puissance en watts	50 W
Coloris	gris
Sortie lumineuse	direct
Longueur	6.5 cm
Largeur	8.5 cm
Hauteur	9.5 cm
Poids net	0.195 kg
Poids brut	0.247 kg

Source Préconisée

1001574	Source LED QR51 , GU-5.3, 5,5W, 2700K, variable
1001575	Source LED QR51 , GU-5.3, 5,5W, 3000K, variable