




KADUX

encastré de plafond intérieur, triple, alu brossé, GU-10/QPAR51, 3x 50W max

L'encastré de plafond 230V KADUX 3 est équipé de supports de lampe multi-directionnels orientables. Disponible avec une, deux ou trois sorties lumineuses, KADUX peut être utilisé avec des sources halogènes ou LED 230V de type GU10. L'intérieur laqué noir du boîtier aluminium met en valeur les têtes du luminaire qui semblent être en suspension. Ce luminaire est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	115536
Nombre de douilles	3
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Coloris	alu
Sortie lumineuse	direct
Longueur	21 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	13 cm
Poids net	0.744 kg
Poids brut	0.827 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	20 cm
Largeur d'encastrement	8 cm
Profondeur d'encastrement	13 cm

Source Préconisée

1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005274	QPAR111 GU10 , ampoule LED, transparent, 8 W, 2700 K, IRC90, 38°
1005079	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K