




KADUX 1

lampa wpuszczana, jednopunktowa, QPAR111, kwadratowa, szczerowane aluminium, maks. 75W

Seria lamp wpuszczanych KADUX to wytrzymała obudowa i wysokiej jakości optyka. Oprawy lamp tej wysokonapięciowej wersji ES111 są przechyłane kardanowo, dzięki czemu umożliwiają indywidualne ustawienie stożków świetlnych. Lampa wpuszczana KADUX 1 jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	115546
Źródło światła	QPAR111
Liczba opraw	1
Dołączony iluminator	Nie
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	I
Wydajność	75 W
Kolor	aluminium
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	19.5 cm
Szerokość	19.5 cm
Wysokość	14 cm
Waga netto	1.114 kg
Waga brutto	1.541 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Długość montażowa	17 cm
Szerokość montażowa	17 cm
Głębokość montażowa	15 cm

Zalecane źródło światła

1005276	QPAR111 GU10 , źródło światła LED srebrne, 12,5 W, 2700 K CRI90, 30°
1005274	QPAR111 GU10 , źródło światła LED transparentne 8 W 2700 K CRI90 38°
1005292	QPAR111 GU10 , źródło światła LED srebrne, 7 W, 3000 K CRI90 25°
1005297	Źródło światła LED , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K CRI90 55°, ściemnialne