




KADUX 1

встраиваемый светильник, однорожковый, QPAR-111, квадратный, шлифованный алюминий, макс. 75 Вт, плоские пружины в компл.

Серия встраиваемых светильников KADUX отличается прочным корпусом и привлекательной, высококачественной оптикой. Шарнирное соединение позволяет регулировать угол наклона держателей ламп этой высоковольтной версии ES111, что обеспечивает возможность индивидуальной настройки светового пучка. Встраиваемый светильник KADUX 1 можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	115546
Источник света	QPAR111
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	75 W
Цвет	Алюминий
Световое отверстие	прямой
Длина	19.5 cm
Ширина	19.5 cm
Высота	14 cm
Вес нетто	1.114 kg
вес брутто	1.541 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	17 cm
Установочная ширина	17 cm
Установочная глубина	15 cm

Рекомендуемые осветители

1005276	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 2700К, CRI90, 30°
1005274	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, 8 Вт, 2700К, CRI- 90 38°
1005292	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 7 Вт, 3000К, CRI90, 25°
1005297	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 670 лм, 2700 К, CRI90, 55°, с регулировкой яркости