




KADUX 2

innfelt spotlight, 2x spot, QPAR111, rektangulær, matt sort, maks. 150 W

I KADUX-serien finner du innfelte downlight med robuste downlighthus i eksklusiv design. downlightholderne i denne ES111-230V-varianten kan dreiebar i alle retninger og gjør det mulig å stille inn lyset etter ønske. KADUX 2 innfelt downlight kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

| | |
|----------------------|----------------------|
| Art.nr. | 115550 |
| EL nummer | 3255858 |
| Sokkel | GU10 |
| Lyskilde | QPAR111 |
| Antall lyskilder | 2 |
| Lyskilder inkludert | Nei |
| Drei- og svingbar | Roterbar og svingbar |
| IP-kode | IP 20 |
| Montering | Innfelt montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 75 W |
| Farge | svart |
| Lysåpning | direkte |
| Lengde | 37 cm |
| Bredde | 19.5 cm |
| Høyde | 14 cm |
| Nettvekt | 1.978 kg |
| Bruttovekt | 2.475 kg |
| Utsnittsfom | firkantet |
| Innfellingslengde | 34.5 cm |

| | |
|-------------------|-------|
| Innfellingsbredde | 17 cm |
| Innfellingsdybde | 15 cm |
| BIG WHITE side | 215 |

Tilbehør

| | |
|---------|--|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , LED-lyskilde klar 8 W 2700K CRI90 38 ° |
| 1005298 | LED-lyskilde , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K CRI90 55° dimbar |
| 1005297 | LED-lyskilde , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K CRI90 55° dimbar |
| 1005299 | LED-lyskilde , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K CRI90 55° dimbar |