




KADUX 2

lampa wpuszczana, dwupunktowa, QPAR111, prostokątna, czarna matowa, maks. 150W

Seria lamp wpuszczanych KADUX to wytrzymała obudowa i wysokiej jakości optyka. Oprawy lamp tej wysokonapięciowej wersji ES111 są przechyłane kardanowo, dzięki czemu umożliwiają indywidualne ustawienie stożków świetlnych. Lampa wpuszczana KADUX 2 jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	115550
Oprawa	GU10
Źródło światła	QPAR111
Liczba opraw	2
Dołączony iluminator	Nie
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	I
Wydajność	75 W
Kolor	czarny
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	37 cm
Szerokość	19.5 cm
Wysokość	14 cm
Waga netto	1.978 kg
Waga brutto	2.475 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Długość montażowa	34.5 cm
Szerokość montażowa	17 cm

Głębokość montażowa	15 cm
Strona BIG WHITE	215

Zalecane źródło światła

1005274	QPAR111 GU10 , źródło światła LED transparentne 8 W 2700 K CRI90 38°
1005298	Źródło światła LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K CRI90 55° , ściemnialne
1005297	Źródło światła LED , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K CRI90 55° , ściemnialne
1005299	Źródło światła LED , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K CRI90 55° , ściemnialne