




KADUX 2

встраиваемый светильник, двухрожковый, QPAR-111, прямоугольный, матовый черный, макс. 150 Вт

Серия встраиваемых светильников KADUX отличается прочным корпусом и привлекательной, высококачественной оптикой. Шарнирное соединение позволяет регулировать угол наклона держателей ламп этой высоковольтной версии ES111, что обеспечивает возможность индивидуальной настройки светового пучка. Встраиваемый светильник KADUX 2 можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	115550
Патрон	GU10
Источник света	QPAR111
Количество патронов	2
Включая источник света	Нет
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	75 W
Цвет	черный
Световое отверстие	прямой
Длина	37 cm
Ширина	19.5 cm
Высота	14 cm
Вес нетто	1.978 kg
вес брутто	2.475 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	34.5 cm
Установочная ширина	17 cm

Установочная глубина	15 cm
BIG WHITE Seite	215

Рекомендуемые осветители

1005274	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, 8 Вт, 2700K, CRI- 90 38°
1005298	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 680 лм, 3000 К, CRI90, 55°, с регулировкой яркости
1005297	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 670 лм, 2700 К, CRI90, 55°, с регулировкой яркости
1005299	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 750 лм, 4000 К, CRI90, 55°, с регулировкой яркости