



KADUX 2

incasso, biemissione, QPAR111, rettangolare, bianco opaco, max. 150W

La serie di incassi KADUX si presenta in un alloggiamento robusto con estetica di alta qualità. I portalampada di questa versione ES111 ad alto voltaggio hanno un sistema cardanico che consente di orientare il cono luminoso. L'incasso KADUX 2 viene realizzato per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

DATI TECNICI

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Articolo | 115551 |
| Attacco | GU10 |
| Lampadine | QPAR111 |
| Numero di attacchi | 2 |
| Lampade incluse | No |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 75 W |
| Colore | bianco |
| Emissione | diretto |
| Lunghezza | 37 cm |
| Larghezza | 19.5 cm |
| Altezza | 14 cm |
| Peso netto | 1.98 kg |
| Peso lordo | 2.445 kg |
| Forma dello scasso | squadrata |
| Lunghezza d'incasso | 34.5 cm |
| Larghezza d'incasso | 17 cm |

| | |
|----------------------|-------|
| Profondità d'incasso | 15 cm |
| BIG WHITE pagina | 215 |

Lampadina consigliata

| | |
|---------|---|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , sorgente luminosa a LED trasparente 8W 2700K CRI90 38° |
| 1005298 | Lampadina a LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K CRI90 55° dimmerabile |
| 1005297 | Lampadina a LED , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K CRI90 55° dimmerabile |
| 1005299 | Lampadina a LED , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K CRI90 55° dimmerabile |