



KADUX 2

vgradna svetilka, dve žarnici, QPAR111, pravokotna, bela matirana, maks. 150W

Linija vgradnih svetilk KADUX ima robustno ohišje s privlačno visoko kakovostno optiko. Držala za žarnice te visokonapetostne različice ES111 imajo kardanski sklep, ki nudi usmerjanje svetlobnih stožcev po želji. Vgradna svetilka KADUX 2 se dostavi pripravljena za neposredno priključitev na omrežje z napetostjo 230 V.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	115551
Okov	GU10
Žarnica	QPAR111
Število okovov	2
Priložene žarnice	Ne
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	75 W
Barva	bela
Svetenje	neposredno
Dolžina	37 cm
Širina	19.5 cm
Višina	14 cm
Neto teža	1.98 kg
Bruto teža	2.445 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	34.5 cm
Širina vgradnje	17 cm

Globina vgradnje	15 cm
BIG WHITE Stran	215

Priporočilo za žarnico

1005274	QPAR111 GU10 , LED-svetilo, transparentno 8 W 2700 K CRI90 38°
1005298	LED-žarnica , QPAR111, GU10, 12 W, 680 lm, 3000 K, CRI 90, 55 °, možnost zatemnitve
1005297	LED-žarnica , QPAR111, GU10, 12 W, 750 lm, 4000 K, CRI 90, 55 °, možnost zatemnitve
1005299	LED-žarnica , QPAR111, GU10, 12 W, 750 lm, 4000 K, CRI 90, 55 °, možnost zatemnitve