




KADUX 1 SET

infälld lampa, med en ljuskälla, LED, 3000K, kantig, svart matt, 38°, 9W, inkl. drivdon

KADUX-serien av infällda lampor har ett robust lamphölje med högkvalitativ look. Denna LED-uppsättning har svängbar kardansk upphängning som gör att ljuskäglan kan justeras individuellt. KADUX 1 SET levereras redo för direkt anslutning till 230V nätspänning och finns i mattsvart, mattvit eller borstad aluminium samt med en, två eller tre ljuskällor.



Art. Nej.	115700
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	II
Watt	7.5 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Nivå för inkopplingsström	2 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	650 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	svart
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	40000 h

916451



Längd	9 cm
Bredd	9 cm
höjd	8.5 cm
Netto vikt	0.379 kg
Bruttovikt	0.427 kg
Utskärningens form	kvadrat
Monteringslängd	8 cm
Installationsbredd	8 cm
Inbyggnadsdjup	8 cm