



KADUX 1 SET

incasso, monoemissione, LED, 3000K, squadrato, bianco opaco, 38°, 9W, incl. driver

La serie di incassi KADUX si presenta in un alloggiamento robusto con estetica di alta qualità. Questo set di LED è dotato di sistema cardanico che consente di orientare il cono luminoso in modo individuale. L'incasso KADUX 1 SET viene fornito pronto per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V ed è disponibile in nero opaco, bianco opaco o alluminio spazzolato e come versione monoemissione, biemissione e triemissione.

DATI TECNICI

Articolo	115701
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	7.5 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	650 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50

Sorgente Luminosa

916451	
--------	---

Durata	40000 h
Lunghezza	9 cm
Larghezza	9 cm
Altezza	8.5 cm
Peso netto	0.378 kg
Peso lordo	0.431 kg
Forma dello scasso	squadrata
Lunghezza d'incasso	8 cm
Larghezza d'incasso	8 cm
Profondità d'incasso	8 cm