



## KADUX 1 SET

inbouwarmatuur, eenvlammig, LED, 3000K, hoekig, matwit, 38°, 9W, incl. driver

De KADUX inbouwarmaturen reeks heeft een robuuste behuizing met een al even hoogwaardige optiek. Deze LED-set is kardanisch richtbaar en laat hiermee individueel richten van de lichtbundel toe. De KADUX 1 reeks wordt klaar voor de rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning geleverd en is verkrijgbaar in mat zwart, matwit of aluminium geborsteld en als variatie met een, twee of drie vlammen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	115701
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	7.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

## Lichtbron

916451	
--------	---

Levensduur	40000 h
Lengte	9 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	8.5 cm
Nettogewicht	0.378 kg
Brutogewicht	0.431 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	8 cm
Inbouwbreedte	8 cm
Inbouwdiepte	8 cm