



KADUX 1 SET

lampa wpuszczana, jednopunktowa, LED, 3000K, kwadratowa, biała matowa, 38°, 9W, z zasilaczem

Seria lamp wpuszczanych KADUX to wytrzymała obudowa i wysokiej jakości optyka. Zestaw LED jest przechyłany kardanowo, dzięki czemu umożliwia indywidualne ustawienie stożków świetlnych. KADUX 1 SET jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V i jest dostępna w kolorze czarnym matowym, białym matowym lub szczotkowanego aluminium, w wersji jednopunktowej, dwupunktowej i trypunktowej.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---|
| Nr artykułu | 115701 |
| Obrotowa lub przechyłna | Obrotowa i przechyłna |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 350 mA |
| Klasy ochrony | II |
| Wydajność | 7.5 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 35 °C |
| Poziom prądu rozruchowego | 2 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 40 μs |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 0.02 |
| Strumień świetlny | 650 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 38 ° |
| Kolor | biały |
| CRI | 80 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

| | |
|----------------------------|-------------|
| Okres użytkowania | 40000 h |
| Długość | 9 cm |
| Szerokość | 9 cm |
| Wysokość | 8.5 cm |
| Waga netto | 0.378 kg |
| Waga brutto | 0.431 kg |
| Forma do wycinania | Prostokątny |
| Długość montażowa | 8 cm |
| Szerokość montażowa | 8 cm |
| Głębokość montażowa | 8 cm |