



## KADUX 1 SET

vgradna svetilka, ena žarnica, LED, 3000K, oglata, bela matirana, 38°, 9W, vklj. gonilnik

Linija vgradnih svetilk KADUX ima robustno ohišje s privlačno visoko kakovostno optiko. Ta LED komplet ima nagnjen kardanski sklep, da lahko svetlobne stožce usmerjate po želji. KADUX 1 SET je pripravljen za takojšnjo priključitev neposredno na omrežje z napetostjo 230V. Na voljo je v črni matirani in beli matirani barvi ter z videzom brušene-ga aluminija, lahko izbirate tudi med različicami z eno, dve ali tremi žarnicami.

## TEHNIČNI PODATKI

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Št. art.                      | 115701                   |
| Vrtljivo ali nagibno          | vrtljiva in zasučna      |
| IP koda                       | IP 20                    |
| Montaža                       | Vgradnja                 |
| Podrobnosti montaže           | Strop                    |
| Možnost zatemnitve            | Da                       |
| Tehnologija zatemnitve        | Fazni zarez, Fazni odsek |
| Primarna nazivna napetost     | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundarni tok / napetost     | 350 mA                   |
| Zaščitni razred               | II                       |
| El. moč                       | 7.5 W                    |
| minimalna temperatura okolja  | -20 °C                   |
| maksimalna temperatura okolja | 35 °C                    |
| Raven zagonskega toka         | 2 A                      |
| Trajanje zagonskega toka      | 40 μs                    |
| Stroboskopski učinek (SVM)    | 0.02                     |
| Lumni                         | 650 lm                   |
| Barvna temperatura            | 3000 Kelvin              |
| Kot sevanja                   | 38 °                     |
| Barva                         | bela                     |
| CRI                           | 80                       |
| LXXBXX podatki                | L70B50                   |

## Svetlobnega Vira

|        |   |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Življenjska doba | 40000 h   |
| Dolžina          | 9 cm      |
| Širina           | 9 cm      |
| Višina           | 8.5 cm    |
| Neto teža        | 0.378 kg  |
| Bruto teža       | 0.431 kg  |
| Oblika izreza    | kvadratna |
| Dolžina vgradnje | 8 cm      |
| Širina vgradnje  | 8 cm      |
| Globina vgradnje | 8 cm      |