




## KADUX 1 SET

inbouwarmatuur, met één lichtbron, led, 3000 K, rechthoekig, geborsteld aluminium, 38°, 9 W, incl. driver

De KADUX inbouwarmatuurserie verschijnt in een degelijke lampbehuizing met aantrekkelijke hoogwaardige uitstraling. Deze led set is in alle richtingen kantelbaar en maakt zo de individuele afstelling van de lichtbundels mogelijk. De KADUX 1 SET wordt klaar voor rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning geleverd en is verkrijgbaar in mat zwart, mat wit of geborsteld aluminium plus uitvoeringen met één, met twee en met drie lichtbronnen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	115706
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	7.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

## Lichtbron

916451	
--------	---

<b>Levensduur</b>	40000 h
<b>Lengte</b>	9 cm
<b>Breedte</b>	9 cm
<b>Hoogte</b>	8.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.375 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.425 kg
<b>Vorm inbouwopening</b>	vierkant
<b>Inbouwlengte</b>	8 cm
<b>Inbouwbreedte</b>	8 cm
<b>Inbouwdiepte</b>	8 cm