




## KADUX 1 SET

lampa wpuszczana, jednopunktowa, LED, 3000K, kwadratowa, szczerkowane aluminium, 38°, 9W, z zasilaczem

Seria lamp wpuszczanych KADUX to wytrzymała obudowa i wysokiej jakości optyka. Zestaw LED jest przechyłany kardanowo, dzięki czemu umożliwia indywidualne ustawienie stożków świetlnych. KADUX 1 SET jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V i jest dostępna w kolorze czarnym matowym, białym matowym lub szczerkowanego aluminium, w wersji jednopunktowej, dwupunktowej i trypunktowej.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	115706
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	7.5 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Poziom prądu rozruchowego	2 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.02
Strumień świetlny	650 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	aluminium
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50

## Źródła światła

916451	
--------	---

Okres użytkowania	40000 h
Długość	9 cm
Szerokość	9 cm
Wysokość	8.5 cm
Waga netto	0.375 kg
Waga brutto	0.425 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Długość montażowa	8 cm
Szerokość montażowa	8 cm
Głębokość montażowa	8 cm